

「窓装飾プランナーBOOK」改訂2版 内容訂正について

「窓装飾プランナーBOOK」改訂2版について、内容に変更があったため以下に訂正いたします。

<文章>

章	頁	項目	内容	訂正後	訂正前
4章	166	1 調光式ロールスクリーンの特性 6~7行目	変更	操作方法はチェーン式になります。	操作方法はチェーン式が一般的ですが、電動式もあります。
	167	3 調光式ロールスクリーンの操作方法 1~2行目	変更	調光式ロールスクリーンの操作方法は、チェーン式のみになります。	調光式ロールスクリーンの操作方法は、チェーン式がほとんどですが、一部電動式に対応した製品もあります。

<図表>

①P167 [図表 4-103 調光式ロールスクリーンの操作方法]

[電動式] の項目を削除いたしました。

(訂正後)

図表4-103 調光式ロールスクリーンの操作方法

チェーン式	巻き取り操作パイプにセットされた操作チェーンを引くと生地の重なりが調整できる。手前のチェーンを引き続けるとスクリーンが上がり、奥のチェーンを引き続けるとスクリーンが下がる。
-------	--

②P173 [図表 4-113 プリーツスクリーンの用途]

[天窓、傾斜窓] の項目を削除いたしました

(訂正後)

図表4-113 プリーツスクリーンの用途

小窓	製品巾150mmから製作できるので、小窓や細長い窓にも取り付け可能。
出窓	3連までの出窓に対応できる出窓タイプを使用する。
窓のサッシと障子の間	プリーツ巾15mmタイプは、サッシと障子の間など奥行き狭い場所にも取り付け可能。