

図表4-159 取扱い表示記号（繊維製品の取扱いに関する表示記号）

1.洗濯処理			
190	液温は 95℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる		
170	液温は 70℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる		
160	161	液温は 60℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 160：通常の洗濯 161：弱い洗濯	
150	151	液温は 50℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 150：通常の洗濯 151：弱い洗濯	
140	141	142	液温は 40℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 140：通常の洗濯 141：弱い洗濯 142：非常に弱い洗濯
130	131	132	液温は 30℃を限度とし、洗濯機で洗濯ができる 130：通常の洗濯 131：弱い洗濯 132：非常に弱い洗濯
110	111	110：液温は 40℃を限度とし、手洗いができる 111：液温は 30℃を限度とし、手洗いができる	
100	家庭での洗濯禁止		
2.漂白処理			
220	210	220：塩素系及び酸素系の漂白剤を使用して漂白ができる 210：酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤は使用禁止	
200	塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止		
3.タンブル乾燥			
320	310	320：タンブル乾燥ができる（排気温度上限 80℃） 310：低い温度でのタンブル乾燥ができる（排気温度上限 60℃）	
300	タンブル乾燥禁止		
4.自然乾燥			
440	445	440：つり干しがよい 445：日陰のつり干しがよい	
430	435	430：ぬれつり干しがよい 435：日陰のぬれつり干しがよい	
420	425	420：平干しがよい 425：日陰の平干しがよい	
410	415	410：ぬれ平干しがよい 415：日陰のぬれ平干しがよい	
5.アイロン仕上げ			
530	520	510	アイロン仕上げができる 530：底面温度 210℃を限度とする 520：底面温度 160℃を限度とする 510：底面温度 120℃を限度とする
511	500	511：底面温度 120℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げができる 500：アイロン仕上げ禁止	
6.ドライクリーニング			
620	621	パークロロエチレンまたはジブトキシメタンもしくは石油系溶剤及びデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる 620：通常のドライクリーニング 621：弱いドライクリーニング	
610	611	石油系溶剤及びデカメチルペンタシクロシロキサンによるドライクリーニングができる 610：通常のドライクリーニング 611：弱いドライクリーニング	
600	ドライクリーニング禁止		
7.ウエットクリーニング			
710	711	712	ウエットクリーニングができる 710：通常の操作 711：弱い操作 712：非常に弱い操作
700	ウエットクリーニング禁止		

※処理記号の詳細はJISの原文通りではなく、表現を一部変更しています。